

Link do produktu: <https://audiowow.pl/audiocircle-hl-m2-neodymowy-glosnik-sredniotonowy-72-mm-hamburg-line-p-1353.html>



AudioCircle HL-M2 neodymowy głośnik średniotonowy 72 mm Hamburg Line

Cena	649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	audiocircle hl-m2

Opis produktu

Audiocircle Hamburg Line HL-M2 – Miniaturowy średniotonowiec (72 mm)

Audiocircle HL-M2 to dowód na to, że wybitny dźwięk nie potrzebuje dużej przestrzeni. Ten niezwykle kompaktowy głośnik z serii **Hamburg Line** został zaprojektowany jako przetwornik szerokopasmowy (**Wide Bandwidth**), oferujący niespotykane w tej klasie pasmo przenoszenia praktycznie z niedużym spadkiem do **20 000 Hz**. Dzięki temu HL-M2 może pełnić rolę, po części wysokotonowego źródła dźwięku.

Dlaczego HL-M2 to przełom w instalacjach SQ?

Największym atutem modelu HL-M2 jest jego **ultrapłytką konstrukcją**. Przy głębokości montażowej wynoszącej zaledwie **29 mm**, głośnik ten zmieści się niemal w każdym słupku A lub fabrycznym miejscu na podszybiu, gdzie standardowe głośniki średniotonowe są po prostu za głębokie.

Kluczowe zalety Audiocircle HL-M2:

- **Pasmo Wide Bandwidth:** Gra w bardzo szerokim paśmie, co pozwala użyć jako głośnik centralny. Pozwala to na uzyskanie niesamowicie spójnej sceny dźwiękowej bez przesunięć fazowych między średnimi a wysokimi tonami.
- **Kompaktowe wymiary:** Średnica zewnętrzna 72 mm i głębokość 29 mm czynią go jednym z najłatwiejszych w montażu głośników klasy High-End na rynku.
- **Naturalność Hamburg Line:** Mimo miniaturowych rozmiarów, głośnik zachowuje charakterystyczną dla serii HL barwę – jest precyzyjny, detaliczny, ale przy tym naturalny i niemęczący.
- **Idealny do systemów 3-drożnych:** Doskonale uzupełnia woofery HL-W6 lub HL-W8, przejmując na siebie niemal całe pasmo odpowiedzialne za wokale i detale wysokotonowe.

Najwyższa precyzja wykonania - Designed in Germany

AudioCircle to marka, która nie uznaje kompromisów. Model HL-M2 to średnika który zmieści się w nawet najmniejsze miejsca montażowe.

Dane techniczne :

Parametr	Wartość
Głębokość montażowa	29 mm
Średnica zewnętrzna	72 mm
Średnica instalacji	55 mm
Średnica rozstawu śrub	64 mm

Parametr	Wartość
Moc szczytowa (Peak)	40 Watt
Moc znamionowa (RMS)	20 Watt
Minimalna moc wzmacniacza	10 Watt
Skuteczność (Sensitivity)	84 dB 1W/1m
Pasma przenoszenia	praktycznie do 20 000 Hz
Impedancja	4 Ohm

W zestawie:

- 2 szt głośnika średniotonowego
- instrukcja obsługi