

Link do produktu: <https://audiowow.pl/audiocircle-hl-t25v-mkii-glosnik-wysokotonowy-kopulkowy-25-mm-hamburg-line-p-1351.html>



AudioCircle HL-T25V MKII głośnik wysokotonowy kopułkowy 25 mm Hamburg Line

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	audiocircle hl-t25v-mkii

Opis produktu

Audiocircle Hamburg Line HL-T25V MKII - Mistrzowska precyzja wysokich tonów

Audiocircle HL-T25V MKII to wysokotonowy głośnik klasy High-End, który stanowi ukoronowanie serii **Hamburg Line**. Wersja MKII to owoc dalszych prac nad optymalizacją brzmienia – oferuje jeszcze większą czystość, lepszą odpowiedź impulsową i niesamowitą detaliczność, która nigdy nie staje się męcząca dla ucha. Jeśli szukasz tweetera, który odda każdy niuans nagrania z najwyższą wiernością, HL-T25V MKII jest stworzony dla Ciebie.

Dlaczego wersja MKII to nowa jakość?

Kopułka została wykonana z **powlekanego jedwabiu**, co zapewnia idealny balans między szybkością a naturalną barwą. W wersji MKII udoskonalono tylną komorę wytłumiającą (oznaczenie "V" od *Vented*), co pozwoliło na znaczne obniżenie częstotliwości rezonansowej. Dzięki temu głośnik płynniej łączy się z woofers lub głośnikami średnionowymi, budując spójną i szeroką scenę dźwiękową.

Kluczowe zalety głośnika HL-T25V MKII:

- Jedwabna kopułka (coated silk):** Gwarantuje aksamitne, detaliczne brzmienie bez niepożądanych "metalicznych" ostrzei.
- Neodymowy układ napędowy:** Wykorzystanie silnego magnesu neodymowego zapewnia doskonałą kontrolę nad membraną i wysoką efektywność.
- Wentylowana komora (V-Chamber):** Optymalizuje przepływ powietrza za membraną, co redukuje zniekształcenia i pozwala na niższe cięcie w zwrotnicy.
- Obudowa z anodowanego aluminium:** Precyzyjnie wykonany korpus nie tylko pięknie wygląda, ale też pełni funkcję radiatora i usztywnia całą konstrukcję.
- Designed in Germany:** Niemiecka myśl techniczna w procesie projektowania, zaowocowała bardzo dobrze brzmiącym głośnikiem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ głośnika	Tweeter (wysokotonowy) High-End
Średnica kopułki	25 mm (1 cal)

Parametr	Wartość
Moc RMS	40 W (przy odpowiednim cięciu)
Impedancja	4 Ohm
Pasmo przenoszenia	1000 Hz - 25 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (Fs)	ok. 850 Hz
Materiał membrany	Powlekany jedwab

W zestawie:

- 2 szt głośnika wysokotonowego
- instrukcja obsługi