

Link do produktu: <https://audiowow.pl/dayton-audio-spa300-d-wzmacniacz-do-subwoofera-300-watt-rms-p-1423.html>



Dayton Audio SPA300-D wzmacniacz do subwoofera 300 Watt RMS

Cena	1 029,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	spa300-d
Kod EAN	0848791008221

Opis produktu

Dayton Audio SPA300-D - Potężna moc 300W w kompaktowej klasie D

Wzmacniacz panelowy **Dayton Audio SPA300-D** to nowoczesne rozwiązanie dla konstruktorów aktywnych subwooferów oraz osób regenerujących starsze jednostki basowe. Dzięki zastosowaniu wydajnej technologii **klasy D**, wzmacniacz oferuje potężne uderzenie (300W RMS przy 4 Ohm) przy zachowaniu minimalnej wagi i bardzo niskiej emisji ciepła.

Dlaczego warto wybrać wzmacniacz SPA300-D? Model ten został zaprojektowany, aby dostarczać czysty i kontrolowany bas bez konieczności stosowania ogromnych radiatorów i ciężkich transformatorów. Dzięki impulsowemu zasilaczowi oraz końcówce mocy w klasie D, SPA300-D mieści się w obudowach, w których tradycyjne wzmacniacze AB po prostu by się nie zmieściły.

Kluczowe funkcje i zalety:

- **Wysoka sprawność klasy D:** Maksymalna moc przy minimalnym poborze energii i niskim poziomie nagrzewania się.
- **Elastyczność połączeń:** Wyposażony w wejścia liniowe (RCA), dedykowane wejście LFE oraz wejścia wysokopoziomowe (Głośnikowe), co pozwala na podłączenie do niemal każdego wzmacniacza lub amplitunera.
- **Pełna kontrola brzmienia:** Regulowany filtr dolnoprzepustowy (Crossover 40-200 Hz) oraz przełącznik fazy (0/180°) pozwalają idealnie zestroić subwoofer z resztą zestawu głośnikowego.
- **Tryb Auto On/Off:** Wzmacniacz inteligentnie wykrywa sygnał audio i przechodzi w stan czuwania, gdy nie jest używany, oszczędzając energię.
- **Kompaktowa budowa:** Nowoczesna konstrukcja pozwala na łatwy montaż w mniejszych obudowach subwooferów bez straty objętości roboczej dla głośnika.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc wyjściowa:** 300W RMS przy 4 Ohm / 150W RMS przy 8 Ohm
- **Pasma przenoszenia:** 20 Hz - 200 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu (S/N):** >101 dB (A-ważone)
- **Regulacja Low-Pass:** 40 Hz - 200 Hz
- **Zasilanie:** 100-240 VAC (automatyczne dopasowanie)

-
- **Zabezpieczenia:** Przeciwzwarceniowe, termiczne oraz przed przeciążeniem.

Wzmacniacz idealnie pracuje z tym głośnikiem Recoil RW12D2 : [KLIKNIJ TUTAJ](#)