

Link do produktu: <https://audiowow.pl/excursion-px-3m-glosniki-sredniotonowe-80mm-sq-p-1079.html>

Excursion PX-3M - głośniki średniotonowe 80mm SQ



Cena	779,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	EX-032
Kod producenta	EX-032
Kod EAN	4250877810318

Opis produktu

Excursion PX-3M

Samochodowe głośniki średniotonowe (midrange) o średnicy membrany 80 mm marki Excursion z serii PX Performance. Po seriach SX, SHX i RX, seria Performance (PX) reprezentuje w ofercie Excursion jeszcze wyższy poziom jakości i wydajności. Głośniki i zestawy głośnikowe PX, to bardziej zaawansowane technologicznie i brzmieniowo produkty klasy SQ (Sound Quality) przeznaczone do uniwersalnych zastosowań oraz jako zamienniki fabrycznych systemów głośnikowych (OEM).

W głośnikach średniotonowych Excursion PX-3M zastosowano wysokiej klasy membrany stożkowe z kompozytu wełny i wzmacniającego włókna szklanego oraz bardzo wydajne neodymowe układy magnetyczne. Zapewniają zrównoważone i naturalne brzmienie w bardzo szerokim zakresie pasma częstotliwości, dzięki czemu mogą być także używane jako głośniki pełnopasmowe (np. centralny) lub jako zamienniki fabrycznych głośników współosiowych, które swymi właściwościami akustycznymi nie ustępują nawet większym 4-calowym przetwornikom. Jednak pełnię swych możliwości akustycznych PX-3M potrafi zaprezentować w systemie 2-drożnym we współpracy z głośnikami wysokotonowymi Excursion PX-1S lub SX2S, albo w zestawie 3-drożnym z dodatkowymi mid-wooferymi Excursion PX-6M, z którymi integruje się także w warstwie wizualnej, dzięki wykonanym w takim samym stylu metalowym maskownicom siatkowym z sześciokątnymi otworami Hexagon. Dostępne są również opcjonalne pierścienie dekoracyjne z polerowanego aluminium.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Samochodowe głośniki średniotonowe (midrange)
- Średnica membrany: 80 mm (ok. 3 cale)
- Moc RMS: 60 W
- Moc Max: 150 W
- Impedancja: 3 Ohm
- Rezystancja RDC: 3,4 Ohm / FS 175 Hz
- Skuteczność (1W/1m): 87 dB
- Pasma przenoszenia: 150 - 20 000 Hz
- Cewka drgająca: 25,5 mm (1 cal), CCAW
- Układ magnetyczny: neodymowy N38
- Głębokość montażowa: 41 mm
- Średnica otworu montażowego: 76 mm
- Całkowita średnica zewnętrzna: 92 mm
- Wysokość z maskownicą: 57 mm
- Gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące

-
- Fs: 175 Hz
 - SD: 30.1 cm²
 - Vas: 0.44 L
 - Cms: 340 μ M/N
 - Mms: 2.45 g
 - Bl: 2.79
 - Qms: 2.88
 - Qes: 1.16
 - Qts: 0.82

- Średnica membrany / zewnętrzna: 80 / 92 mm.
- Wysokiej jakości membrana stożkowa z kompozytu wełny i włókna szklanego (Wool / Glass fiber).
- Nakładka przeciwpłytkowa 3D w stylu korektora fazy – poprawia rozdzielczości brzmienia średnich tonów w szerszym zakresie kątów odsłuchu, np. przy nisko zamontowanych głośnikach (większy kąt odsłuchu po stronie kierowcy).
- Ręcznie wykonane górne zawieszenie z elastycznej tkaniny o niskim oporze podczas ruchu.
- Ręcznie wykonane, selekcjonowane dolne zawieszenie (pająk) z Nomexu.
- Bardzo sztywny odlewany kosz, powleczony nakrapianą masą antyrezonansową.
- Zastrzeżona na wyłączność konstrukcja neodymowego układu magnetyczny Excursion PX N38.
- Cewka drgająca CCAW o średnicy 25,5mm (1cal) nawinięta na kaptonowym karkasie z dodatkową górną wentylacją.
- Zintegrowane metalowe maskownice siatkowe z sześciokątnymi otworami (Hexagon).
- Polerowane aluminiowe pierścienie dekoracyjne PXI-AD stanowią wyposażenie dodatkowe (sprzedawane oddzielnie).

Zestaw zawiera:

- 2 głośniki średniotonowe (midrange) PX-3M .
- Instrukcja obsługi.