

Link do produktu: <https://audiowow.pl/excursion-sxv2-sp10-subwoofer-pasywny-10400w-p-1157.html>

Excursion SX.v2-SP10 - subwoofer pasywny 10"/400W

Cena	779,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	EX-201
Kod producenta	EX-201
Kod EAN	4250877812015

Opis produktu

Excursion SX.v2-SP10

Kompletny pasywny subwoofer samochodowy niemieckiej marki Excursion, w skład którego wchodzi głośnik niskotonowy Excursion SX.v2-10S4 o średnicy 10"/25cm i mocy 400/1000 W RMS/Max oraz ręcznie montowana profesjonalna obudowa bass-reflex z portem szczelinowym Excursion SP10 o objętości 30 litrów. Obudowa została w całości wykonana z wysokiej jakości płyty MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i w standardowym wyposażeniu posiada 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika, wewnętrzne wytłumienie, przewody głośnikowe z miedzi OFC oraz zakręcane terminale dla kabla głośnikowego. Z zewnątrz obudowa została wykończona czarną tkaniną obiciową o wysokiej trwałości.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA ZESTAWU:

- Kompletny pasywny subwoofer samochodowy z głośnikiem 10 cali (ok. 25 cm)
- Poręczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex z płyty MDF o grubości 22 mm i 19 mm
- Wykładnizszy szczelinowy port rezonansowy, wytłumienie, pochylona tylna ścianka
- Stabilne pręty z chromowanego metalu chroniące przód głośnika przed uszkodzeniami
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla przewodu głośnikowego
- Trwała tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excursion
- Głośnik niskotonowy Excursion SX.v2-10S4
- Obudowa Excursion SP10 / 30 litrów netto
- Impedancja: 4 Ohm
- Moc RMS/Max: 400/1000 W
- Zalecana moc RMS wzmacniacza: 300-400 W
- Wymiary zewnętrzne:
 - szerokość: 370 mm
 - wysokość: 400 mm
 - głębokość na górze: 312 mm
 - głębokość na dole: 458 mm
- Waga: 16 kg
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące

Zestaw zawiera:

- Subwoofer pasywny SX.v2-SP10 (głośnik niskotonowy zamontowany w obudowie)

- 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika

OBUDOWA Excursion SP10

Kompaktowe obudowy Excursion SP10 są ręcznie montowane oraz w całości wykonane z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i stanowią wspomagany komputerowo jednolity projekt "Full MDF & Full CNC One Piece Design". Ten finalny efekt został poprzedzony wieloma godzinami testów i realnych prób w samochodach, w wyniku których opracowano oraz wdrożono do produkcji ponadprzeciętnie sztywne obudowy z autorskim szczelinowym portem rezonansowym znacznie zwiększającym prędkość przepływu powietrza w obszarze wykładniczego otworu wylotowego. Dzięki temu uzyskano znacznie większe ciśnienie akustyczne w porównaniu z innymi konstrukcjami masowo oferowanymi na rynku. Wnętrze obudów Excursion SP10 zostało wytłumione akustyczną watoliną studyjną o dużej gęstości, co pozytywnie wpłynęło na ogólną jakość brzmienia basu. Z zewnątrz obudowy zostały wykończone wysokiej jakości odporną na uszkodzenia tkaniną obiciową gwarantującą wiele lat eksploatacji bez wyraźnych śladów zużycia. Obudowy SP10 standardowo posiadają kompletny osprzęt niezbędny podczas montażu. W skład wyposażenia wchodzi przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej OFC o przekroju 2x3,5 mm² do podłączenia głośnika niskotonowego, solidne złącze dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm² wbudowane w tylną ściankę obudowy oraz dwa chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami. Obudowy Excursion SP10 to kamień milowy w dziedzinie technologii gotowych obudów subwooferowych oferowanych obecnie na rynku. Zainwestuj raz, ale dobrze i przetransferuj całą moc Twojego wzmacniacza na czysty bas.

- Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex
- Wykładniczy szczelinowy port rezonansowy
- Pochylona tylna ścianka z pionowym podcięciem na dole
- Wewnętrzne wytłumienie akustyczną watoliną studyjną
- Otwór dla głośnika o średnicy 10 cali / ok. 25 cm
- Objętość wewnętrzna 30 litrów netto
- Przednia ścianka z płyty MDF o grubości 22 mm
- Pozostałe ścianki z płyty MDF o grubości 19 mm
- Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z dokładnością +/-1 mm
- Łagodnie zakończone krawędzie i narożniki
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm² wbudowane w tylną ściankę
- Kabel głośnikowy z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm² do podłączenia głośnika niskotonowego
- Zewnętrzne wykończenie czarną tkaniną obiciową odporną na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
- 2 metalowe chromowane pręty zabezpieczające przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami

GŁOŚNIK Excursion SX.v2-10S4

Głośniki Excursion z serii SX.v2 w znacznej mierze bazują na podobnych rozwiązaniach i materiałach, jakie są stosowane w wyższej serii SHX.v2. Wyposażono je w wydajne układy magnetyczne, wysokotemperaturowe miedziane cewki nawinięte na wentylowanym aluminiowym karkasie oraz membrany stożkowe wykonane z nieprasowanej suszonej pulpy papierowej z dodatkowym wzmacniającym włókna szklane. Taka konstrukcja membran oparta głównie na naturalnych materiałach pozwala osiągnąć najbardziej pożądaną i wyważony kompromis pomiędzy dużą sztywnością i niską wagą. Membrany zostały przyklejone i dodatkowo przyszyte do górnego zawieszenia, które wraz z solidnym liniowym dolnym zawieszeniem bardzo dobrze kontrolują wychylenia stożka podczas pracy z dużymi poziomami ciśnienia akustycznego. Efektem tego jest krótka odpowiedź impulsowa oraz bardzo dobra jakość i barwa brzmienia basu bez zniekształceń. Aby zapewnić trwałe i komfortowe połączenie z przewodami głośnikowymi, zastosowano solidne terminale z konektorami śrubowymi. Głośniki niskotonowe Excursion z serii SX.v2 charakteryzują się wysoką wydajnością i wytrzymałością mocową, wysoką jakością wykonania, niską awaryjnością oraz legendarnym już, rewelacyjnie dobrym brzmieniem najniższych tonów podczas pracy nawet w niewielkich obudowach zamkniętych i wentylowanych. Subwoofery z serii SX.v2, to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swą przygodę z car audio od stopniowego kompletowania dobrej jakości systemu audio w przystępnej cenie.

- Głośnik niskotonowy 1-cewkowy
- Średnica: 10 cali (ok. 25 cm)
- Moc RMS: 400 W
- Moc Max/Peak: 1000 W
- Impedancja nominalna: 1x4 Ohm
- Rezystancja (DC): 3,6 Ohm
- Skuteczność: 90 dB (2,83V/1m)
- Cewka: 2" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy

-
- Wentylowany układ magnetyczny: 160 oz
 - 2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie
 - Lekka i sztywna membrana stożkowa z nieprasowanej suszonej pulpy papierowej wzmocnionej dodatkami z włókna szklanego.
 - Polipropylenowa nakładka przeciwpyłkowa z logo 3D, będąca jedną z najlżejszych tego rodzaju konstrukcji na rynku.
 - Liniowe dolne zawieszenie z nomexu (6,6") precyzyjnie centruje cewkę i kontrolujące wychylenia membrany.
 - Stalowy kosz ze wzmocniającymi przetłoczeniami i otworami wspomagającymi wentylację cewek