

Link do produktu: <https://audiowow.pl/excursion-xxx-6c-zestaw-glosnikow-spl-98165mm-p-963.html>

## Excursion XXX-6C - zestaw głośników SPL 98/165mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>908,99 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>do 3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>EX-626</b>        |
| Kod producenta   | <b>EX-626</b>        |
| Kod EAN          | <b>4250877816044</b> |

### Opis produktu

#### Excursion XXX-6C

Samochodowy 2-drożny zestaw głośników odseparowanych o wysokiej efektywności z serii XXXTreme PRO AUDIO niemieckiej marki Excursion. W skład zestawu wchodzi dwa głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) Excursion XXX-M6 o średnicy 165 mm, dwa głośniki wysokotonowe (tweeterzy) Excursion XXX-T1 o średnicy 98 mm oraz dwie 2-drożne zwrotnice pasywne 12 dB/okt. Excursion XXX-2X. Dzięki bardzo wysokiej efektywności (skuteczności) zestaw ten należy do grupy najgłośniejszych brzmiących głośników samochodowych dostępnych na rynku. Tego rodzaju produkty są przeznaczone przede wszystkim dla najbardziej wymagających fanatyków głośnego brzmienia oraz do zastosowań w samochodach uczestników zawodów i turniejów car audio SPL jako doskonałe uzupełnienie systemów audio wykorzystujących wiele potężnych subwooferów. Znakomicie sprawdzą się również w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas targów, zlotów lub innych imprez. Każdy komponent wchodzący w skład zestawu Excursion XXX-6C można także kupić oddzielnie.

#### **PODSTAWOWE PARAMETRY ZESTAWU:**

- 2-drożny zestaw samochodowych głośników 98/200 mm o wysokiej efektywności
- moc RMS: 150 W
- moc Max: 500 W
- impedancja: 4 Ohm
- skuteczność: 95 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 100 - 20 000 Hz
- głębokość montażowa tweeterów / mid-wooferów: 35 / 73 mm
- gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące

#### **Zestaw zawiera:**

- 2 głośniki wysokotonowe (tweeterzy) Excursion XXX-T1
- 2 głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) Excursion XXX-M6
- 2 zwrotnice pasywne Excursion XXX-2X
- 2 przewody głośnikowe 30 cm OFC 2x2,0 mm<sup>2</sup> do podłączenia dodatkowej pary mid-wooferów
- 2 przewody głośnikowe 80 cm OFC 2x2,0 mm<sup>2</sup> do podłączenia tweeterów do zwrotnicy
- 2 przewody głośnikowe 100 cm OFC 2x2,0 mm<sup>2</sup> do podłączenia wooferów do zwrotnicy
- naklejka z logo Excursion

---

## KOMPONENTY ZESTAWU

### Głośniki wysokotonowe (tweeterzy) XXX-T1:

- aluminiowa membrana z siatkową maskownicą
- moc RMS/Max: 200/600 W
- impedancja: 4 Ohm
- rezystancja (DC): 3,3 Ohm
- skuteczność: 105 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 2000 - 20 000 Hz
- częstotliwość rezonansowa: 3000 Hz
- cewka: 1 cal / 25 mm CCAW, wysokotemperaturowa
- wydajny układ magnetyczny: 10 oz, High Flux Ferrite Y35
- głębokość montażowa: 35 mm
- średnica otworu montażowego: 70 mm
- średnica magnesu: 45 mm
- całkowita średnica zewnętrzna: 98 mm
- aluminiowa obudowa (CNC)

### Głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) XXX-M6:

- 2-warstwowa lekka i sztywna membrana stożkowa ADC z prasowanego papieru
- średnica: 165 mm (6,5 cala)
- moc RMS/Max: 150/500 W
- impedancja: 4 Ohm
- skuteczność: 94 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 100 - 10 000 Hz
- głębokość montażowa: 73 mm
- średnica otworu montażowego: 145 mm
- całkowita średnica zewnętrzna: 165 mm
- wydajny układ magnetyczny High Flux Ferrite (50 oz)
- wysokotemperaturowa cewka CCAW o średnicy 1,5 cala (38 mm), karkas z górnymi otworami wentylacyjnymi
- nakładka przeciwpłykowa w stylu korektora fazy - poprawia detaliczność i liniowość brzmienia średnich tonów
- 2 fałdy górnego zawieszenia z podwójnie prasowanej pianki odpornej na UV o wysokich właściwościach tłumiących i wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- sztywny kosz tłoczony ze stali z dużymi otworami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza "pompowanego" przez tylną część membrany, dodatkowe otwory pod dolnym zawieszeniem dla skuteczniejszej wentylacji cewki

### Zwrotnice pasywne XXX-2X:

- 2-drożne zwrotnice pasywne
- filtr dolnoprzepustowy LP: 12 dB/oct.
- filtr górnoprzepustowy HP: 12 dB/oct.
- moc RMS/Max: 200/600 W
- wysokiej jakości kondensatory MKP w torze tweeterów
- solidne cewki z miedzianego drutu (powietrzne w torze tweeterów i rdzeniowe w torze mid-woofersów)
- złącze przewodów z konektorami śrubowymi
- regulacja poziomu sygnału tweeterów: 0 / -3 dB (przestawiana zwora)