

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosniki-recoil-rdt1-para-glosnikow-wysokotonowych-ceramicznych-25-mm-p-46.html>



Głośniki Recoil RDT1 - para głośników wysokotonowych ceramicznych 25 mm

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil rdt1
Kod EAN	5903181670411

Opis produktu

Recoil RDT1 Echo Pro - Profesjonalne Tweetery z Ceramiczną Kopułką 1" (25mm)

Głośniki wysokotonowe **Recoil RDT1** to szczytowe osiągnięcie serii **Echo Pro**, zaprojektowane dla użytkowników poszukujących ekstremalnej precyzji i detaliczności w najwyższych rejestrach. Zastosowanie unikalnej, **ceramicznej kopułki** stawia ten model w segmencie rozwiązań hi-end, oferując brzmienie o znacznie wyższej sztywności i mniejszych zniekształceniach niż tradycyjne tweetery jedwabne czy metalowe.

Kluczowe technologie Recoil RDT1:

- **Ceramiczna Kopułka (Ceramic Dome):** Materiał ten łączy w sobie lekkość jedwabiu z niesamowitą sztywnością tytanu, ale bez metalicznego nalotu w brzmieniu. Efektem jest ultra-szybka reakcja na impuls i liniowe pasmo przenoszenia aż do 20 000 Hz.
- **Neodymowy Magnes N45:** Potężny, a zarazem kompaktowy napęd neodymowy gwarantuje wysoką efektywność i stabilność pracy cewki, co przekłada się na dynamiczne i czyste wysokie tony nawet przy dużych obciążeniach.
- **Chłodzenie Ferrofluidem:** Cewka drgająca jest zanurzona w wysokiej jakości ferrofluidzie, co zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i zwiększa wytrzymałość mocową głośnika.
- **Wszechstronny Montaż:** W zestawie znajdują się akcesoria umożliwiające montaż wpuszczany (flush mount) oraz natynkowy (surface mount), co pozwala na idealne wkomponowanie tweeterów w słupki A lub trójkąty lusterek.

Dlaczego warto wybrać Recoil RDT1 ?

Tweetery ceramiczne **RDT1** to propozycja dla osób, które w muzyce szukają "powietrza" i mikro-detali. Dzięki wysokiej skuteczności (91 dB) i szerokiemu pasmu (zaczynającemu się już od 2 kHz), głośniki te świetnie budują wysoką scenę dźwiękową i doskonale współpracują zarówno w systemach 2-drożnych, jak i rozbudowanych układach 3-drożnych.

DANE TECHNICZNE		
Wymiar zewnętrzny		38mm
Moc RMS		15W
Moc Maksymalna		30W
Impedancja		40hm
Skuteczność		92dB
Pasmo Przenoszenia		2kHz - 20kHz
Średnica cewki		25.5mm
Materiał Membrany		Ceramiczny