Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 02:27

Link do produktu: https://audiowow.pl/kondensator-jantzen-audio-silver-z-cap-6-80-uf-800-vdc-001-0670-p-1572.html

Kondensator Jantzen Audio Silver Z-Cap 6,80 uf 800 VDC 001-0670

Cena	**193,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**001-0670**
Kod EAN	**8785256841165**

Opis produktu

Jantzen Audio Silver Z-Cap 6,80 µF 800 VDC

Podczas gdy seria Superior Z-Cap wykorzystuje druty z czystej miedzi, **Silver Z-Cap** został wyposażony w wyprowadzenia wykonane z czystego srebra. Nadaje to kondensatorom Silver Z unikalny, subtelnie odmienny "smak" brzmieniowy, idealnie skrojony pod gusta entuzjastów systemów opartych na srebrnych komponentach.

Jest to produkt wysoce rekomendowany do aplikacji w sekcji głośników wysokotonowych oraz średniotonowych w pasywnych zwrotnicach klasy High-End, a także jako doskonały kondensator sprzęgający we wzmacniaczach lampowych i tranzystorowych.

Silver Z-Cap to kondensator z metalizowanej folii polipropylenowej, jednak wykonany w specjalnej architekturze, którą producent nazywa **„Super MKP”**. Konstrukcja ta opiera się na podwójnej ścieżce folii (double foil).

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych maszyn oraz unikalnych technik nawijania (bifilar extended metalized foil), wewnątrz jednej obudowy znajdują się de facto dwa kondensatory połączone szeregowo. Z tego powodu do produkcji jednego kondensatora z tej serii zużywa się czterokrotnie więcej folii niż w przypadku standardowych kondensatorów polipropylenowych (MKP).

W porównaniu do tradycyjnych konstrukcji, Silver Z-Cap przenosi system na bezkompromisowy, audiofilski poziom, w którym nawet najmniejsze niuanse i mikrodetale stają się słyszalne. To ekstremalnie precyzyjnie wykonany komponent, oferujący tolerancję pojemności na poziomie zaledwie +/- 2%.

Specyfikacja techniczna dla 6,80 µF:

- **Pojemność:** 6,8 µF
- **Napięcie znamionowe:** 800 VDC / 630 VAC
- **Tolerancja pojemności:** +/- 2%
- **Wymiar:** 35 x 65 mm
- **Typ:** Niepolaryzowany super MKP (konstrukcja dwufoliowa)
- **Dielektryk:** Folia polipropylenowa (PP)
- **Wyprowadzenia:** Drut z czystego srebra (Axial)
- **Indukcyjność własna:** 0 nH

- **Współczynnik stratności / ESR:** Ekstremalnie niski
- **Kierunkowość:** Konstrukcja nieindukcyjna, dielektryk niespolaryzowany