

Link do produktu: <https://audiowow.pl/neoline-fuse-cord-x-cop-kabel-3-pin-z-acc-do-hybryd-p-885.html>

Neoline Fuse Cord X-COP - kabel 3-pin z ACC do hybryd

Cena	85,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	NE-XCFC
Kod producenta	NE-XCFC

Opis produktu

Neoline Fuse Cord X-COP

Oryginalny 3-przewodowy kabel zasilający Neoline, który umożliwia stałe podłączenie do instalacji samochodu 12/24V wideorejestratorów i urządzeń hybrydowych Neoline z serii X-COP.

Kabel umożliwia wykonanie ukrytej instalacji podłączonej na stałe do ciągłego zasilania 12/24V, np. w skrzynce bezpieczników samochodu oraz do załączanego stacyjką obwodu akcesoryjnego ACC (lub zapłon). Idealnie nadaje się do automatycznego załączania / wyłączania trybu parkingowego za pomocą stacyjki pojazdu. Jeśli zostanie wyłączony silnik samochodu (zapłon lub ACC), wówczas moduł GPS i moduł radarowy antyradar zostają wyłączone, natomiast wideorejestrator będzie kontynuował pracę dzięki stałemu podłączeniu do instalacji samochodu dostarczającej ciągłego zasilania. Po upływie czasu ustawionego w menu urządzenia wideorejestrator/hybryda automatycznie przejdzie w tryb parkingowy wyłączając diodę LED i wyświetlacz. W przypadku zadziałania czujnika ruchu lub czujnika uderzenia (G-sensor) rejestrator uruchomi nagrywanie zdarzenia zapisując pliki w oddzielnym folderze przeznaczonym dla trybu parkingowego. Po uruchomieniu silnika (po załączeniu stacyjki) rejestrator/hybryda przejdzie w tryb standardowej pracy i automatycznie rozpocznie nagrywanie podczas jazdy.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- 3-przewodowy kabel do zasilania wideorejestratorów i urządzeń hybrydowych Neoline z serii X-COP:
 - B+12V** - przewód czerwony: napięcie stałe +12/24V, które nie zanika po wyłączeniu stacyjki samochodu
 - ACC** - przewód żółty: napięcie +12/24V (ACC lub zapłon), które zanika po wyłączeniu stacyjki
 - GND** - przewód czarny: masa zasilania (-12V/24V), np. metalowe elementy nadwozia samochodu
- Automatycznie załącza i wyłącza tryb parkingowy po wyłączeniu / załączeniu stacyjki samochodu.
- Umożliwia wykonanie estetycznie ukrytej instalacji zasilającej urządzenie hybrydowe Neoline.
- Nie zajmuje miejsca w gnieździe zapalniczki umożliwiając podłączenie do niego innych urządzeń.
- Bezpiecznik w oprawce zamontowanej na przewodzie.
- Napięcie wejściowe: 12 - 24 V.
- Długość kabla: 3 m.
- Przeznaczony do zasilania wszystkich urządzeń hybrydowych Neoline z serii X-COP: np. X-COP 9100s, X-COP 9300s.

Całkowicie bioplastik. 100% biodegradowalny.
Kształtowanie opakowania przez firmę ESSA. Materiały graficzne i tekstowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne oraz opisy produktów marki BioLine w publikacji węgla/ papierowej, które zostały opublikowane tutaj, a także na stronie internetowej zarządzanej przez firmę ESSA są własnością oryginalną własnością intelektualną firmy ESSA. Bez pozwolenia firmy ESSA zabronione jest ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publikacja oraz wszelkie inne wykorzystanie do celów komercyjnych. Z instalacją tych stron korzystał nasz specjalny zespół techniczny współpracujący z ESSA, jeżeli produkty marki BioLine prezentowane w ich ofertach są dostarczane wyłącznie przez firmę ESSA.