

Link do produktu: <https://audiowow.pl/przewod-recoil-rs16-300-przewod-glosnikowy-cca-2-x-1-5-mm2-16awg-1-metr-p-1194.html>



Przewód Recoil RS16-300 - przewód głośnikowy CCA 2 x 1,5 mm² 16AWG (1 metr)

Cena	2,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil rs16-300-1
Kod EAN	5903181671036

Opis produktu

Recoil RS16 - Przewód Głośnikowy 16 AWG (CCA) Seria Echo

Profesjonalny Standard i Uniwersalność w Ekonomicznej Formie

Odpowiednie okablowanie to klucz do wydajnego systemu audio, a model **Recoil RS16** z serii Echo udowadnia, że wysoka jakość montażu może iść w parze z rozsądną ceną. Ten profesjonalny przewód głośnikowy o przekroju 16 AWG został zaprojektowany z myślą o uniwersalnych instalacjach Car Audio, gdzie liczy się elastyczność, łatwość prowadzenia kabla oraz pewne połączenie. Dzięki zastosowaniu technologii CCA (Copper Clad Aluminum), model ten oferuje doskonały stosunek jakości do kosztów, będąc idealnym wyborem do zasilania głośników drzwiowych, zestawów współosiowych oraz systemów odseparowanych.

Technologia CCA - Wydajność Prądowa i Lekkość Instalacji

Konstrukcja przewodu Recoil RS16 opiera się na zaawansowanym **aluminium miedziowanym (CCA)**. Wykorzystując zjawisko naskórkowości, kabel ten skutecznie przesyła sygnały audio wysokiej częstotliwości po zewnętrznej warstwie czystej miedzi, która trwale przylega do aluminiowego rdzenia. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie bardzo dobrych parametrów transmisyjnych przy jednoczesnym obniżeniu wagi przewodu. Jest to szczególnie istotne w rozbudowanych systemach, gdzie duża ilość okablowania nie powinna nadmiernie obciążać instalacji, zachowując przy tym pełną stabilność sygnału.

Wysoka Gęstość Splotu dla Pełnej Elastyczności

Mimo swojej solidnej budowy, model RS16 charakteryzuje się wyjątkową giętkością. Każda z żył składa się z gęstego splotu aż **111 cienkich drucików**, co tworzy zwartą i elastyczną strukturę przewodzącą. Dzięki tak wysokiej liczbie splotów, kabel jest niesamowicie miękki i podatny na układanie. Ta cecha jest kluczowa podczas profesjonalnych montażu, umożliwiając bezproblemowe przeciąganie przewodów przez gumowe peszle drzwiowe, ciasne przepusty w karoserii czy wąskie kanały montażowe bez ryzyka uszkodzenia splotu.

Izolacja "Soft Touch" PVC i Błyskawiczna Polaryzacja

Recoil RS16 został wykończony specjalistyczną izolacją typu **"Soft Touch" PVC** w charakterystycznej dla serii Echo niebiesko-czarnej kolorystyce. Powłoka ta jest niezwykle gładka i aksamitna w dotyku, co drastycznie redukuje opór podczas przeciągania kabla przez plastikowe i gumowe elementy wnętrza pojazdu. Wyraźny podział kolorystyczny izolacji pozwala na natychmiastową i bezbłędną identyfikację polaryzacji (+/-), co jest fundamentem poprawnego zgrania fazowego głośników i uzyskania głębokiej, precyzyjnej sceny dźwiękowej.

Specyfikacja Techniczna Modelu RS16:

-
- **Producent:** Recoil
 - **Model:** RS16 (Seria Echo)
 - **Przekrój poprzeczny:** 16 AWG (ok. 1,5 mm²)
 - **Materiał przewodnika:** CCA (Copper Clad Aluminum - Aluminium miedziowane)
 - **Konstrukcja żyły:** 111 gęstych splotów o wysokiej giętkości
 - **Izolacja:** Super-flexible PVC "Soft Touch"
 - **Kolorystyka:** Blue / Black (Niebiesko-czarny)
 - **Zastosowanie:** Głośniki drzwiowe, zestawy odseparowane, tweetery, systemy Car Audio i Hi-Fi

Zastosowanie i Charakterystyka Montażowa

Przekrój 16 AWG (często klasyfikowany jako standard 2x1.5mm²) to najbardziej uniwersalny wybór do zasilania głośników średniotonowych i zestawów komponentowych o standardowej oraz podwyższonej mocy. Recoil RS16 doskonale radzi sobie z przesyłaniem sygnału ze wzmacniaczy i jednostek głównych, oferując czyste brzmienie i brak słyszalnych strat dynamiki. Dzięki swojej elastyczności, jest to ulubiony przewód instalatorów do modernizacji fabrycznych systemów nagłośnienia, gdzie liczy się szybkość pracy i pewność połączenia.

Informacje o Zakupie

Cena dotyczy 1 metra bieżącego przewodu. Kupując wielokrotność (np. 15 sztuk), otrzymasz kabel w jednym, ciągłym odcinku. Przewód jest profesjonalnie odwijany z dużej szpuli zbiorczej (RS16-200) bezpośrednio przed wysyłką, co gwarantuje jego czystość, świeżość i brak trwałych odkształceń.