

Link do produktu: <https://audiowow.pl/przewod-recoil-sw16-300-przewod-glosnikowy-2-x-1-5-mm2-16awg-rolka-91m-miedz-cu-p-99.html>



Przewód Recoil SW16-300 - przewód głośnikowy 2 x 1,5 mm2 16AWG (rolka 91m) miedź Cu

Cena	799,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil sw16-300
Kod EAN	5903181671005

Opis produktu

Recoil SW16-300 - Profesjonalny System Instalacyjny: Kabel 16 AWG OFC (91m) na Szpuli z Regalem

Seria Echo Pro: Kompletnie Rozwiązanie dla Profesjonalnych Instalatorów

Recoil SW16-300 to znacznie więcej niż tylko 91 metrów (300 stóp) najwyższej klasy przewodu głośnikowego. To kompletny, inteligentny system zarządzania okablowaniem, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych warsztatach Car Audio, studiach montażowych oraz wymagających instalacjach domowych. Wybierając wersję SW16-300, otrzymujesz potężny zapas przewodu 16 AWG osadzony na innowacyjnym systemie nośnym, który radykalnie poprawia ergonomię pracy.

Najwyższa Jakość Przewodnika: Czysta Miedź OFC 99.99%

Fundamentem systemu jest przewód wykonany w 100% z **czystej miedzi beztlenowej (Oxygen-Free Copper)**. W przeciwieństwie do tanich kabli CCA, lita miedź OFC gwarantuje krystalicznie czysty sygnał i całkowitą odporność na korozję, co jest kluczowe w zmiennych warunkach panujących w pojazdach. Każda żyła składa się z precyzyjnego splotu aż **111 drobnych drucików**, co zapewnia doskonałą odpowiedź impulsową i dynamikę brzmienia, przy zachowaniu wyjątkowej elastyczności przewodu.

Opatentowany System Spool & Rack - Porządek w Warsztacie

Wersja SW16-300 dostarczana jest na unikalnej, łożyskowanej szpuli umieszczonej w modułowym regale. **System łożyskowania** sprawia, że odwijanie kabla jest płynne, ciche i całkowicie pozbawione oporu – zapomnij o plątaniu się przewodu czy szarpaniu rolki. Co więcej, regały są w pełni **modularne**, co pozwala na ich łączenie pionowe lub poziome. Dzięki temu możesz zbudować profesjonalną ścianę ekspozycyjną lub uporządkowany regał warsztatowy, oszczędzając cenne miejsce i nadając profesjonalny wygląd swojej przestrzeni pracy.

Izolacja "Soft Touch" PVC i Łatwa Instalacja

Kabel został wykończony specjalną izolacją **"Soft Touch" PVC**, która jest niezwykle miękka i aksamitna w dotyku. Ta unikalna powłoka sprawia, że przewód bez oporu przesuwa się w ciasnych peszlach, przelotkach gumowych i załamaniach karoserii. Wyraźne oznaczenie kolorystyczne (Czerwony / Czarny) eliminuje ryzyko pomyłki przy podłączaniu głośników, gwarantując idealną fazę dźwięku w całym systemie.

Specyfikacja Techniczna Modelu SW16-300:

- **Długość na rolce:** 300 stóp (91m)

-
- **Przekrój przewodu:** 16 AWG (ok. 1.5 mm²)
 - **Materiał przewodnika:** 99.99% Pure Oxygen-Free Copper (OFC)
 - **Konstrukcja:** 111 splotów na każdą żyłę
 - **Izolacja:** Super-flexible PVC "Soft Touch"
 - **System nośny:** Modularny stojak + szpula z systemem łożyskowym
 - **Zastosowanie:** Głośniki średniotonowe, zestawy odseparowane, instalacje Hi-Fi i Multiroom