Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 03:06

Link do produktu: https://audiowow.pl/rezystor-bezindukcyjny-jantzen-audio-superes-5-watt-1-20-ohm-002-0040-p-1532.html

Rezystor bezindukcyjny Jantzen Audio SUPERES 5 Watt 1,20 Ohm 002-0040

Cena	**9,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**002-0040**

Opis produktu

Jantzen Audio Superes 5W 1,20 Ohm Rezystor drutowy 1%

Wysokiej klasy rezystor drutowy z docenianej serii Superes o mocy 5W. Doskonały wybór dla konstruktorów kolumn i entuzjastów modyfikacji audio (DIY), oferujący jakość High-End w przystępnej cenie.

Najważniejsze cechy:

- Stworzony specjalnie z myślą o bezkompromisowych zastosowaniach audio (zwrotnice głośnikowe, tłumiki).
- Bardzo niska tolerancja błędu na poziomie **+/- 1%**, gwarantująca najwyższą precyzję i powtarzalność.
- Wewnętrzny drut oporowy wykonany ze stopu miedzi i niklu (CuNi) dla doskonałego przewodnictwa prądu i sygnału audio.
- Wyprowadzenia (nóżki) z czystej miedzi pokrytej cyną ułatwiające lutowanie.
- Trudnopalna obudowa (flame proof) i wysoka odporność na wstrząsy fizyczne.

Szczegóły produktu:

Rezystor Jantzen Audio Superes 5-Watt

Rezystory z serii Superes to komponenty, które od lat stanowią podstawę przy budowie zwrotnic głośnikowych przez producentów sprzętu High-End oraz pasjonatów DIY na całym świecie. Charakteryzują się niezwykle wysoką tolerancją na temperaturę, świetnym odprowadzaniem ciepła oraz stabilnością parametrów w czasie (bardzo niski roczny współczynnik odchyłu i mały liniowy współczynnik temperaturowy).

Zdolność do znoszenia chwilowych przeciążeń prądowych sprawia, że rezystory Jantzen Superes są nie tylko doskonale brzmiącym, ale i wyjątkowo trwałym elementem toru audio. Zastosowanie rdzenia CuNi w modelach do 43 Ohm zapewnia brak wprowadzania niepożądanych zniekształceń do sygnału, dzięki czemu dźwięk pozostaje czysty, dynamiczny i naturalny. To wydajność klasy High-End, na którą każdy może sobie pozwolić!

Dane techniczne:

- **Producent:** Jantzen Audio
- **Seria:** Superes
- **Rezystancja:** 1,2 Ohm (1R2)

- **Moc znamionowa:** 5 W
- **Tolerancja:** +/- 1%
- **Materiał drutu oporowego:** CuNi (Miedzionikiel)
- **Wyprowadzenia:** Miedź pokryta cyną
- **Wymiary korpusu (bez wyprowadzeń):** Ø 6 mm / długość 19 mm